



Толщина драйвера
≤ 2 см

Компактные размеры =
оптимальны при ограниченном
пространстве монтажа

Идеальны при изготовлении
лайтбоксов

Модели IP20 для сухих
помещений и IP67 для работы
в условиях повышенной
влажности

Модельный ряд
от 18 Вт до 72 Вт

Конкурентная цена
и гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, Вт	IP
IP20			
GDLI-SS-18-IP20-12	510006	18	20
GDLI-SS-24-IP20-12	510007	24	20
GDLI-SS-36-IP20-12	510008	36	20
GDLI-SS-48-IP20-12	510009	48	20
GDLI-SS-60-IP20-12	510110	60	20
GDLI-SS-72-IP20-12	510120	72	20
IP67			
GDLI-SS-36-IP67-12	510018	36	67
GDLI-SS-48-IP67-12	510019	48	67

Класс защиты
IP20 и IP67

Сертификат соответствия
Таможенного союза

Выходное напряжение
12 Вольт

www.sones.ru

info@sones.ru



**НОВОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ РЕКЛАМНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ –
светодиодный неон 12 В от торговой марки General!**

Возможности использования неона значительно расширились благодаря яркому насыщенному свечению, простоте монтажа и составлению различных цветовых сочетаний и композиций. Теперь гибкий неон применяется в:

- декоративной подсветке интерьеров и арт-объектов;
- акцентном световом зонировании;
- создании ночников и светильников из гибкого неона.

НАИБОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ неон 12 В получил в сфере рекламы, а точнее, при производстве рекламных вывесок, надписей, при изготовлении логотипов и картин.

- Siliconовое покрытие придает неону большую гибкость, по сравнению с ПВХ покрытием, а возможность резки через каждый 2,5 см упрощает работу и позволяет избежать создания лишних остатков продукции при производстве рекламной продукции.
- Не стоит забывать и о безопасности низковольтного неона: силиконовое покрытие менее подвержено температурному и УФ воздействию.
- Для крепления неона обычно используются специальные скобы, а для соединения и подключения к сети необходимы коннекторы и источники постоянного напряжения, которые также можно приобрести в нашей компании.
- Неон поставляется в катушках по 5 и 50 м. В наличии имеются модели белого, синего, зеленого, красного, розового, RGB и других оттенков свечения, а степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать его на улице и в местах с повышенной влажностью.

НЕОН ГИБКИЙ 12 Вольт, сечение 6x12 мм



Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-3	510011	9,6	120	3000K	5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-3	510010	9,6	120	3000K	50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-6	510411	9,6	120	6500K	5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-6	510410	9,6	120	6500K	50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-B	512611	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-B	512610	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-IB	512711	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-IB	512710	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-G	512411	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-G	512410	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-R	512211	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-R	512210	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-P	512911	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-P	512910	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-Y	512811	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-Y	512810	9,6	120		50
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-O	510511	9,6	120		5
GLS-2835-120-9.6-12-NL-IP67-O	510510	9,6	120		50

Класс защиты IP67 Рабочее напряжение 12 Вольт Гарантия 1 год

Аксессуары для неона 12 Вольт, сечение 6x12 мм

Модель	Код продукта
Заглушка для гибкого неона GSC12-E-IP20-NL уп. по 10 шт.	520203
Коннектор для гибкого неона GSC12-CS-IP20-NL уп. по 10 шт.	520202
Скоба крепления для гибкого неона GSC12-C-IP20-NL уп. по 10 шт.	520204
Средний коннектор гибкий для неона GSC12-SCS-IP20-NL уп. по 10 шт.	520205



НЕОН ГИБКИЙ 12 Вольт, сечение 8x18 мм

5050 IP67 RGB многоцветный



Модель	Код продукта	Модель, Вт	Количество светодиодов на 1 м	Цветовая температура	Кол-во в упаковке, м
GLS-5050-72-9-12-NL-IP67-RGB	513011	9	72		5
GLS-5050-72-9-12-NL-IP67-RGB	513010	9	72		50

Класс защиты IP67 Рабочее напряжение 12 Вольт Гарантия 1 год

Аксессуары для неона 12 Вольт, сечение 8x18 мм

Модель	Код продукта
Заглушка для гибкого неона RGB GSC12-E-IP20-NL-RGB уп. по 10 шт.	520207
Коннектор для гибкого неона RGB GSC12-CS-IP20-NL-RGB уп. по 10 шт.	520206
Скоба крепления для гибкого неона RGB GSC12-C-IP20-NL-RGB уп. по 10 шт.	520208



Для управления RGB-неоном нужен RGB-контроллер. В 1 диоде на ленте в таком неоне заложены 3 цвета (красный, зеленый, синий), сочетания которых позволяет создавать множество оттенков свечения ленты.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕОНА 12 В, сечение 6x12 мм

01

Размотайте катушку с неоном и отрежьте необходимый кусок неона (не более 5 м)

кратность резки 3 ДИОДА

02

Подключите его к источнику постоянного напряжения (ИПН) – при выборе ИПН учитывайте запас мощности 20%, соблюдая полярность

С помощью проводов питания в комплекте с катушкой (только в 5 м)

03

Установите заглушку на неподключенный конец неона

С помощью коннектора 520202 (разрезать неон в месте разреза, раскрыть коннектор, в него вставить неон, чтобы иглы прокололи неон в местах разреза, закрыть коннектор для фиксации соединения)

04

Прикрепите скобы крепления на поверхность, где планируете разместить неон. В них установите неон

ГАРАНТИЯ 12 месяцев

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ RGB НЕОНА 12 В, сечение 8x18 мм

01

Размотайте катушку с неоном и отрежьте необходимый кусок неона (не более 5 м)

кратность резки 3 ДИОДА

02

Подключите его к RGB контроллеру

С помощью проводов питания в комплекте с катушкой (только в 5 м)

03

Подключите RGB контроллер к ИПН – при выборе ИПН учитывайте запас мощности 20%, соблюдая полярность

С помощью коннектора 520206 (разрезать неон в месте разреза, раскрыть коннектор, в него вставить неон, чтобы иглы прокололи неон в местах разреза, закрыть коннектор для фиксации соединения)

04

Установите заглушку на неподключенный конец неона

Суммарная мощность неона не должна превышать номинальную мощность RGB контроллера

05

Прикрепите скобы крепления на поверхность, где планируете разместить неон

General Lighting Systems